Vernis 2K Highspeed spray (FICHE TECHNIQUE)

Propriété

ADN 2K (bombe aérosol de vernis clair bicomposant) est un vernis incolore à séchage rapide, très brillant pour les laquages bi-chouches avec un étalement optimal. Très résistant aux intempéries, ainsi qu'à la pollution chimique et méchanique. Résistant au carburant!

- haute protection contre les UV, résistant à la lumière et au jaunissement
- résistance remarquable aux intempéries et aux éraflures
- ecoulement excellent et surface d'une finition attractive
- additon du durcisseur sûre et "propre"
- trés résistant contre la pollution chimique et méchanique, résistant au carburant

Législation VOC

Valeur limité de l'UE pour le produit (cat. B/e): 840 g/l (2007)
Ce produit contient 686 g/l VOC au maximum.

Conseille du professionnel

Toutes les surfaces doivent etre propres, séches et degraissées. Retirer le bouton-pression rouge du bonnet immédiatement avant le vernissage et le mettre à la pointe au sol de bombe. Presser le bouton rouge à declencher avec le balle de main à fond. Agiter vigoureusement pour environ 2 minutes. Pulvériser à l'essai. Distance de pulverisation env. 25 cm. Appliquer ADN 2K -vernis couvrante dans 2 à 3 passages avec env. 5 min. de temps d'évoporation intermédiaire avec une épaisseur de couche d'env. 50 my. Vie du mélange 5 - 6 heures.

Application

Supports: teintes de base bi-couches
toutes les surfaces doivent être propres, seches et degraissées

Nettoyer avec le dégraissant ADN

Conditions de travail: de + 10°C et jusqu'à 80 % d'humidite relative de l'air.

Séchage:
hors poussiere: après env. 10 -15 minutes
sec au toucher: après env. 4 heures
sec au coeur : après 24 heures
durée de vie en aérosol après percution de la cartouche de durcisseur 48 heures maxi
Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à'lécart de toute source d'ignition – Ne pas fumer. Sans aération suffisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Conserver hors de la portée des enfants. Ce produit est destiné exclusivement à l'utilisation par des professionnels. Attention! Les emballages entamés doivent être disposés séparément. Empêcher de disposer avec les déchets ménagers.

Caractéristiques Techniques

Couleur / brillance	incolore / haute brillance
Vie du mélange	48 heures maxi

Stockage

En emballage bien fermé 2 ans. Conserver le récipient au frais, à l'abri de l'humidité.



